



Typ 41

Flexovit velmi tenké kotouče: nový standard

S novou kompletní progresivní řadou tenkých řezacích kotoučů Flexovit nastavuje nový standard pro snadné řezání. Plechy, trubky, profily, obklady a dokonce silné materiály jsou snadno řezatelné s touto novou technologií. To není jen rychlé a snadné řezání, ale také bezpečné pro pracovníka z důvodu jedinečné stability. Navíc kotouče vydrží více díky užití materiálů a speciální pojíci technologii.

Nový Flexovit program velmi tenkých řezacích kotoučů nabízí:

- Více řezů za méně času
- Snížení ztrát řezáním materiálu
- Odstranění otřepů při řezání
- Bílý a čistý řez
- Redukce spotřeby energie
- Snadné a příjemné řezání
- Extrémně precizní a přímý řez
- Redukce hluku a prachu
- Zvýšení stability

Flexovit velmi tenké řezací kotouče

| Použití | Výrobní kód | Rozměry | Specifikace | Počet kusů v balení |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------------------------|---------------------|
|  Thin Cut <ul style="list-style-type: none"> • Všeobecné použití • Ocel/nerezová ocel/ nerez • Neobsahuje železo, síru a chlór | F1182 | 115x1,0x22,2 | A 60 T-BF41 Thin Cut | 25 |
| | F1206 | 115x1,6x22,2 | A 46 T-BF41 Thin Cut | 25 |
| | F1350 | 125x1,0x22,2 | A 60 T-BF41 Thin Cut | 25 |
| | F1379 | 125x1,6x22,2 | A 46 T-BF41 Thin Cut | 25 |
| | F1680 | 150x1,0x22,2 | A 60 T-BF41 Thin Cut | 25 |
| | F1710 | 150x1,6x22,2 | A 46 T-BF41 Thin Cut | 25 |
| | F2019 | 180x1,6x22,2 | A 46 T-BF41 Thin Cut | 25 |
| | F3069 | 230x1,9x22,2 | A 46 T-BF41 Thin Cut | 25 |
|  Mega-Line INOX <ul style="list-style-type: none"> • Průmyslové použití • Nerezová ocel/nerez • Vyvinuto pro výkonné stroje • Vysoká stabilita • Vysoká životnost • Neobsahuje železo, síru a chlór | F1195 | 115x1,0x22,2 | A 60 V-BF41 INOX Mega-Line | 25 |
| | F1209 | 115x1,6x22,2 | A 46 V-BF41 INOX Mega-Line | 25 |
| | F1358 | 125x1,0x22,2 | A 60 V-BF41 INOX Mega-Line | 25 |
| | F1389 | 125x1,6x22,2 | A 46 V-BF41 INOX Mega-Line | 25 |
| | F2020 | 180x1,6x22,2 | A 36 V-BF41 INOX Mega-Line | 25 |
| | F3070 | 230x1,9x22,2 | A 36 V-BF41 INOX Mega-Line | 25 |
| | | | | |
|  Mega-Line <ul style="list-style-type: none"> • Průmyslové použití • Ocel • Vyvinuto pro výkonné stroje • Vysoká stabilita • Vysoká životnost | F1190 | 115x1,0x22,2 | A 60 W-BF41 Mega-Line | 25 |
| | F1210 | 115x1,6x22,2 | A 46 W-BF41 Mega-Line | 25 |
| | F1357 | 125x1,0x22,2 | A 60 W-BF41 Mega-Line | 25 |
| | F1390 | 125x1,6x22,2 | A 46 W-BF41 Mega-Line | 25 |
|  Mega-Line <ul style="list-style-type: none"> • Pro řezání slabých plechů • Ocel/nerezová ocel/ nerez • Vysoká životnost • Velmi vysoká stabilita • Neobsahuje železo, síru a chlór | F1192 | 115x1,0x22,2 | A 60 X-BF41 Mega-Line | 25 |
| | F1362 | 125x1,0x22,2 | A 60 X-BF41 Mega-Line | 25 |
|  Mega-Line <ul style="list-style-type: none"> • Silné a masivní materiály • Ocel/nerezová ocel/ nerez • Vysoká životnost • Vysoká stabilita • Vyvinuto pro silné a masivní materiály • Neobsahuje železo, síru a chlór | F1191 | 115x1,0x22,2 | ZA 60 X-BF41 Mega-Line | 25 |
| | F1216 | 115x1,6x22,2 | ZA 46 X-BF41 Mega-Line | 25 |
| | F1342 | 125x1,0x22,2 | ZA 60 X-BF41 Mega-Line | 25 |
| | F1393 | 125x1,6x22,2 | ZA 46 X-BF41 Mega-Line | 25 |
| | | | | |
|  Alu <ul style="list-style-type: none"> • Pro neželezné kovy • Speciální kombinace omezující zanášení a zalešťování • Neobsahuje železo, síru a chlór | F1177 | 115x1,0x22,2 | A 60 Q-BF41 Alu | 25 |
| | F1197 | 115x1,6x22,2 | A 46 Q-BF41 Alu | 25 |
| | F1346 | 125x1,0x22,2 | A 60 Q-BF41 Alu | 25 |
| | F1369 | 125x1,6x22,2 | A 46 Q-BF41 Alu | 25 |
| | F2017 | 180x1,6x22,2 | A 46 Q-BF41 Alu | 25 |
| | F3066 | 230x1,9x22,2 | A 46 Q-BF41 Alu | 25 |
|  Thin Cut <ul style="list-style-type: none"> • Všeobecné použití • Obklady/kámen/sklo/umělé hmoty • Perfektní řezný výkon a výsledek • Neobsahuje železo | L1192 | 115x1,0x22,2 | C 60 T-BF41 Thin Cut | 25 |
| | L1200 | 115x1,6x22,2 | C 46 T-BF41 Thin Cut | 25 |
| | L1362 | 125x1,0x22,2 | C 60 T-BF41 Thin Cut | 25 |
| | L1370 | 125x1,6x22,2 | C 46 T-BF41 Thin Cut | 25 |
| | L2019 | 180x1,6x22,2 | C 46 T-BF41 Thin Cut | 25 |
| | L3069 | 230x1,9x22,2 | C 46 T-BF41 Thin Cut | 25 |
| | | | | |

SAINT-GOBAIN
ABRASIVES

Saint-Gobain Abrasives, s.r.o.
Vinohradská 184
130 52 Praha 3
Tel.: +420 267 132 024-8
+420 385 100 051
Fax.: +420 267 132 021
+420 385 310 515
www.sgabrasives.cz



www.fepa-abrasives.org www.osa-abrasives.org

Osobní bezpečnost pracovníků používající řezací a brusné kotouče je prvotní zájem Flexovitu a Saint-Gobain Abrasives. Všechny výrobky Flexovitu jsou vyvíjeny, vyrobeny a testovány podle evropského standardu EN12413- Bezpečnostní požadavky pro bakelitem pojené výrobky. Flexovit je registrován jako výrobce, který splňuje normu ISO 9001 a jeho výrobky splňují mezinárodní bezpečnostní standard oSa

flex  **vit**

**Velmi tenké
řezací kotouče**


SAINT-GOBAIN
ABRASIVES